

Leistungserklärung

Leistungserklärung Friedberg

Artikelnummer:

207538

Sprachen:

de

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP) gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang III
Declaration of Performance (DoP) in acc. with EU-regulation 305/2011, Annex III

Nr./No. AF001/CPR/2013-07-01

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
<i>Unique identification code of the product type:</i> | HV-Garnitur EN 14399-4
<i>HV-Assembly EN 14399-4</i> |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer:
<i>Type, batch or serial number:</i> | Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubengarnituren HV 10.9/10
Garniturenlos siehe Etikett oder Begleitdokumente
<i>High-strength structural bolting assemblies HV10.9/10</i>
<i>Bolting assemblies lot number: see label or accompanying documents</i> |
| 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:
<i>Intended use as foreseen by the manufacturer:</i> | Metallbau
<i>Structural metallic works</i> |
| 4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers
<i>Name and contact address of the manufacturer</i> | August Friedberg GmbH
Achternbergstraße 38a
45884 Gelsenkirchen
Deutschland |
| 5. Bevollmächtigter:
<i>Authorised representative:</i> | /. |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang V:
<i>System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU-regulation 305/2011 annex V:</i> | System 2+ |
| 7. Erklärung für Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind:
<i>Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i> | Die notifizierte Stelle - TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, (Nr. 0435) - hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und ein Zertifikat zur Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
<i>Notified body - TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG - (No. 0435) performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issued the certificate of conformity of factory production control.</i> |

9. Erklärte Leistung
Declared performance

Grundlegende Leistungsmerkmale <i>Essential characteristics</i>	Leistung <i>Performance</i>	Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (Schrauben) <i>Tolerances on dimensions, form and position (bolts)</i>	Produktklasse C <i>Product grade C (EN 14399-4)</i>	EN 14399-1:2005
Bruchdehnung (Schrauben) <i>Percent elongation after fracture (bolts)</i>	A, % ≥ 9	
Mindestzugfestigkeit (Schrauben) <i>Minimum tensile strength (bolt)</i>	$R_m \geq 1040$ MPa	
0,2 %-Dehngrenze (Schrauben) <i>Stress at 0,2 % non-proportional elongation (bolts)</i>	$R_{p0,2} \geq 940$ MPa	
Spannung unter Prüfkraft (Schrauben) <i>Stress under proof load (bolts)</i>	S_p : 830 MPa	
Festigkeit unter Schrägzugbelastung (Schrauben) <i>Strength under wedge loading (bolts)</i>	$R_m \geq 1040$ MPa	
Härte (Schrauben) <i>Hardness (bolts)</i>	≥ 320 HV und ≤ 380 HV	
Kerbschlagarbeit (Schrauben) <i>Impact strength (bolts)</i>	≥ 27 J bei -20 °C	
Reibungskoeffizient (k-Klasse) <i>Friction coefficient (k-class)</i>	K1	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen (Schrauben) <i>Release of dangerous substances (bolts)</i>	NPD	
Beständigkeit <i>Durability (bolts)</i>	NPD	
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (Muttern) <i>Tolerances on dimensions, form and position (nuts)</i>	Produktklasse B (EN 14399-4) <i>Product grade B (EN 14399-4)</i>	
Prüfspannung (Muttern) <i>Stress under proof load (nuts)</i>	Erfüllt <i>Pass</i>	
Härte (Muttern) <i>Hardness (nuts)</i>	≥ 272 HV und ≤ 353 HV	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen (Muttern) <i>Release of dangerous substances (nuts)</i>	NPD	
Beständigkeit <i>Durability (nuts)</i>	NPD	
Maß-, Form- und Lagetoleranzen <i>Tolerances on dimensions, form and position (washers)</i>	Produktklasse A (EN 14399-6) <i>Product grade A (EN 14399-6)</i>	
Härte <i>Hardness (washers)</i>	≥ 300 HV und ≤ 370 HV	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen <i>Release of dangerous substances (washers)</i>	NPD	
Beständigkeit <i>Durability (washers)</i>	NPD	
Eignung der Garnitur für das Vorspannen <i>Suitability of assembly for preloading (assemblies)</i>	EN 14399-1 und EN 14399-2 und EN 14399-4 $F_{ti} \max \geq 0,9 f_{ub} A_s$ $\Delta\theta_2$ Erfüllt / Pass k-class K1	
Beständigkeit <i>Durability (assemblies)</i>	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4.

Untezeichnet für den Hersteller und in dessen Namen von:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Gelsenkirchen, 01.07.2013

Carsten Stolle
Leiter Qualitätsmanagement
Head of quality management