

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Servicespray 38110

Artikelnummer:

38110

Sprachen:

de

Service Spray

400 ml

Produktbeschreibung

Berner Service-Spray PTFE ist ein multifunktionales, dauerhaft wirksames Schmiermittel das einen hellen, transparenten, fetthaltigen Gleitfilm hinterlässt. PTFE-Zusätze gewährleisten eine sehr gute Schmier- und Notlaufeigenschaft in allen Bereichen, auch bei hohen Drücken und Temperaturen. Berner Service-Spray PTFE wirkt korrosionsschützend durch seine guten wasserverdrängende Eigenschaften.

Eigenschaften

- PTFE-Partikel sorgen für eine hervorragende Schmierung von Teilen die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Schützt vor Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit
- Dauerhafte und effektive Schmierung für Türscharniere, Sitz-, Gleitschienen, Rollen, Stiften, Bowdenzüge etc.
- Schmierung in allen Bereichen, einschließlich Vakuum
- Hervorragende Kriecheigenschaften
- Elektrisch nicht leitfähig, silikonfrei und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Anwendbar auf Metallen, Stahl, Messing und Aluminium
- Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen wie PVC, PA und HD-PE

Anwendungen

Schmutz und Fettrückstände auf dem Untergrund entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln und einen dünnen Film mit einem Abstand von ca. 25 cm aufsprühen. Gründlich Ablüften lassen. Falls erforderlich mehrere dünne Schichten auftragen.

Haltbarkeit

In Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C, bis zu 36 Monate nach Produktionsdatum.
(Mindesthaltbarkeit siehe Codierung ED:xx auf dem Produkt)

Technische Daten (typische Werte) :

Allgemeines			
Basis		Mischung von Additiven und PTFE-Partikel	
Aggregatzustand		Aerosol	
Farbe		Transparent, leicht gelblich	
Geruch		Lösemittelartig, nach ablüften neutral	
Dichte	g/cm ³	20 °C	±0,83
Temperaturbeständig	°C	-50 bis +250	
VKA-Wert	N	DIN 51350	1600

Bitte befolgen Sie die Hinweise auf der Dose und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Das Sicherheitsdatenblatt ist im Berner Onlineshop verfügbar.

Haftung

Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Erkenntnissen, anwenderspezifischen Erfahrungen und Erwartungen. Da die Betriebsbedingungen und Anwendungsbereiche sehr unterschiedlich sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsanleitungen und Empfehlungen im Rahmen dieses technischen Datenblatts geben. Wir stellen diese Hinweise und Informationen unverbindlich nach bestem Wissen und ohne Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit bereit. Das technische Datenblatt stellt keine zugesicherten Eigenschaften dar, beinhaltet keine Nebenpflichten und ist von rein fakultativer Natur. Die Benutzung des Datenblatts befreit den Kunden sowie nachgestellte Anwender nicht davon, eigene Prüfungen und Versuche bzgl. der Eignung des Produkts für die gewünschte Anwendung durchzuführen und geltende gewerbliche Eigentumsrechte von Dritten zu beachten. Die einschlägigen Normen und technischen Vorschriften sind zu beachten. Der neueste Stand der Technik ist bei der Erbringung von Beschichtungsarbeiten und bei der Vorbereitung stets zu berücksichtigen. Die Objektbedingungen sowie die Eignung des Produkts sind in einer angemessenen und professionellen Weise zu prüfen. In Bezug auf Gefahren- und Sicherheitshinweise, speziell Erste-Hilfe-Maßnahmen, wird auf die jeweilige Verpackung, die Hinweisetiketten sowie die Sicherheitsdatenblätter verwiesen. Die neuesten Versionen der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumente können auf der BERNER Homepage heruntergeladen oder direkt bei BERNER angefordert werden. Die technischen Datenblätter können technischen Veränderungen unterliegen, und daraus resultierende Änderungen ohne vorherige Information vorgenommen werden.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.