

Plast-O-Fix Primer

150 ml

Produktbeschreibung

Der BERNER Plast-O-Fix Primer ist ein Haftvermittler für verschiedene Kunststoffe und dient zur Vorbehandlung vor dem Verkleben mit Berner Plast-O-Fix Klebstoffen. Einsetzbar auf Polyurethan (PU), Polyamid (PA), Ethylen-Propylen-Dien-Copolymer (EPDM), Glasfaser verstärktem Kunststoff (GFK), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP).

Eigenschaften

- Verbessert die Haftung von Plast-O-Fix Klebstoffen
- Kurze Abluftzeit
- Einfache Anwendung

Anwendung

Oberflächen müssen sauber, Staub- und Fett-/Öl frei sein. Alte Lacke und Beschichtungen vorab entfernen. Oberflächen mit dem Berner Plast-O-Fix Reiniger reinigen. Den BERNER Plast-O-Fix Primer vor Anwendung gut aufschütteln und eine dünne Schicht aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen. Nach einer Abluftzeit von 5-10 Minuten kann die Verklebung mit BERNER Plast-O-Fix Klebstoffen erfolgen.

Haltbarkeit

In Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C bis zu 24 Monate ab Produktionsdatum. (Mindesthaltbarkeit siehe Codierung ED: xx auf dem Produkt)

Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Vor Anwendung des Primers ist immer vorab die Materialverträglichkeit an einer verdeckten Stelle zu prüfen.

Sicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist im Berner Onlineshop verfügbar.

Technische Daten (typische Werte):

Basis		Lösungsmittel, Haftadditive
Aggregatzustand		Aerosol
Anwendungstemperatur	°C	+5 bis +30
Geruch		Charakteristisch
Farbe		Grau
Dichte	g/ml	0,77 (20°C)
Abluftzeit	min.	5-10

Bitte befolgen Sie die Hinweise auf der Dose und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Haftung

Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen resultieren aus unseren Erkenntnissen, anwenderspezifischen Erfahrungen und Erwartungen. Da die Betriebsbedingungen und Anwendungsbereiche sehr unterschiedlich sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsanleitungen und Empfehlungen im Rahmen dieses technischen Datenblatts geben. Wir stellen diese Hinweise und Informationen unverbindlich nach bestem Wissen und ohne Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit bereit. Das technische Datenblatt stellt keine zugesicherten Eigenschaften dar, beinhaltet keine Nebenpflichten und ist von rein fakultativer Natur. Die Benutzung des Datenblatts befreit den Kunden sowie nachgestellte Anwender nicht davon, eigene Prüfungen und Versuche bzgl. der Eignung des Produkts für die gewünschte Anwendung durchzuführen und geltende gewerbliche Eigentumsrechte von Dritten zu beachten. Die einschlägigen Normen und technischen Vorschriften sind zu beachten. Der neueste Stand der Technik ist bei der Erbringung von Beschichtungsarbeiten und bei der Vorbereitung stets zu berücksichtigen. Die Objektbedingungen sowie die Eignung des Produkts sind in einer angemessenen und professionellen Weise zu prüfen. In Bezug auf Gefahren- und Sicherheitshinweise, speziell Erste-Hilfe-Maßnahmen, wird auf die jeweilige Verpackung, die Hinweisetiketten sowie die Sicherheitsdatenblätter verwiesen. Die neuesten Versionen der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumente können auf der BERNER Homepage heruntergeladen oder direkt bei BERNER angefordert werden. Die technischen Datenblätter können technischen Veränderungen unterliegen, und daraus resultierende Änderungen ohne vorherige Information vorgenommen werden. Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.