

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Leistungsdaten SUPERISOLATEfix

Artikelnummer:

40371, 40372, 40373, 40374, 40375, 40376, 40377, 40378

Sprachen:

de

Dämmstoff- u. Gerüstbefestigungen

Leistungsdaten SUPERISOLATE^{fix}

Hinweise

- Zulässige charakteristische Zugtragfähigkeit je Dübel bei der Verwendung als Mehrfachbefestigung für die Verankerung von verklebten Wärmedämmverbundsystemen
- Für weitere technische Daten Zulassung anfordern.



Dübel-Ø	Ø 8mm		
Zulässige Werte			
Max. Zugtragfähigkeit			
Beton C12/15	N zul	[kN]	0,9
Beton C16/20	N zul	[kN]	1,2
Beton C50/60	N zul	[kN]	1,5
Kalksandvollstein KS 12	N zul	[kN]	1,5
Mauerziegel Mz 12	N zul	[kN]	0,9
Kalksandlochstein KSL 12	N zul	[kN]	0,75
Hochlochziegel Hlz 12	N zul	[kN]	0,6
Leichtbetonvollstein Vbl 4	N zul	[kN]	0,4
Hohlblöcke aus Leichtbeton Hbl 2	N zul	[kN]	0,5
Bauteilabmessungen und Montagedaten			
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef}	[mm]	30
Minimaler Randabstand	C _{min}	[mm]	100
Minimaler Achsabstand	S _{min}	[mm]	100
Mindestbauteildicke	h	[mm]	100
Bohrerennendurchmesser	d ₀	[mm]	8
Bohrlochtiefe	h ₀	[mm]	45