

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Dauerplastische Universaldichtmasse

Artikelnummer:

274763

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Dauerplastische Universaldichtmasse

Technische Daten:

Basis	Polyester-/Polyurethan
Farbe	Rot
Geruch	Charakteristisch
Aggregatzustand	Pastös, gelartig
Dichte bei 25°C:	1,12 g/ml
Viskosität	150000 mPas Brookfield
Max. Spaltfüllvermögen:	0,10 – 0,15 mm

Beschreibung:

Abdichten von Ölwannen, Steuergehäusen, Wasser- und Benzinpumpen, Ventildeckel usw.

Eigenschaften:

- Sehr gute Standfestigkeit
- Beständig gegen Wasser, Benzin, Öle und Luft
- Einfache Verarbeitung
- Keine Fadenbildung
- Temperaturbeständig -50 °C bis +250 °C, kurzz. bis + 300 °C

Verarbeitungshinweise:

Die Untergründe müssen fest, trocken, staub- und fettfrei sein

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.