

# Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

121442

Sprachen:

**de**

# Technisches Datenblatt

## Berner RISS-FUELLSPACHTEL WEISS 310ML Art.-Nr. 121442-24

### Technische Daten:

Basis:	Acryldispersion
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Auspressrate:	700g/min
Standvermögen:	<2mm
Dichte:	1,55g/ml
Hautbildungszeit:	5min
Frostbeständigkeit:	-15°C
Trockengehalt:	83%
Dehnfähigkeit:	20%
Temperaturbeständigkeit	
nach Aushärten:	-20°C bis +75°C
Bruchdehnung:	320%
Fugenbreite (min/max):	4mm/25mm

### Verarbeitung:

Ist nicht geeignet für Unterwasserfugen. Haftet nicht auf PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe.

Haftflächen müssen trocken, sauber und fest sein.

Die Dichtmasse muss mindestens 5 Stunden nach der Applikation vor Regen geschützt werden.

### Sicherheit:

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern und auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten.

**Hinweise für den Anwender:**

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden Bestimmungen entspricht.