

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Artikelnummer:

157620, 165009, 171088, 171089

Sprachen:

de

Universal-Achsmanschetten-Satz

- ▶ Für Innen- und Außengelenke
- ▶ Montage ohne vorherige Demontage der Achsgelenke



1. Die Manschette vor Gebrauch auf ca. 25 °C anwärmen und kräftig durchkneten. Manschette auf den zweigeteilten Federbügel des Montagebügels setzen:
 - bei **radseitigem** Einsatz im Originalzustand
 - bei **getriebeseitigem** Einsatz Manschette im umgestülptem Zustand (von innen nach außen).
2. Den kleinen Manschettendurchmesser nach innen drücken. Manschettenußenseite im nach innen gedrückten Bereich sowie den **Montagekonus** kräftig mit Silikon-spray einsprühen.
3. Montagekonus mit der Spitze nach oben auf den Boden stellen. Eingedrückte Manschette zügig bis zum großen Konusrand schieben.
4. Die Manschette ist nun zusammengepresst.
5. Konus mit Achsmanschette und Montagebügel über das Achsgelenk schieben.
6. Manschette durch leichten Druck auf den Montagebügel vom Konus pressen.
7. Manschette bis zum passendem Durchmesser auf das gereinigte und mit beigefügtem Fett gefüllte Achsgelenk ziehen. (Bei getriebe-seitiger Montage: Manschette zuvor auf der Welle in Originalzustand zurückstülpen).
8. Das große Edelstahlband mit Hilfe der Spannzange montieren. Bandende durch Kopföse führen, mit Spannzange festspannen und nach oben abwinkeln. Überstehendes Band auf ca. 10 mm ablängen und vollends nach hinten umdrücken. Beide Seitenlaschen der Kopföse über dem Spannbandende verpressen.
9. Das kleine Metallkugelband verfügt über einen Selbstarretierungsmechanismus. Bandende mit Zange fassen und anziehen, dabei Metallkugelbandkopf in vorgesehener Stellung fixieren. Überstehendes Bandende ablängen
10. Nun das überstehende, nicht benötigte Manschettenteil mit einem scharfen Messer entlang des Spannbandes (Abschneidhilfe) abschneiden und entfernen.

