

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Konformitätserklärung

Artikelnummer:

168185, 168187, 186651, 186656

Sprachen:

de

Berner Trading Holding GmbH
Bernerstrasse 6
74653 Künzelsau
Germany
Tel.: +49 (0)7940-121-0
Fax: +49 (0)7940-121-203
E-Mail: info@berner-group.com



EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Declare sous son entiere responsabilite *que* les produits decrits ci-apres sont en conformite avec les exigences essentielles applicables et en particuliers celles de la directive 89/106/CEE du Parlement Europeen.

Declares under that the products described after are in accordance with the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of directive 89/106/EC of the European Parliament.

Erklärt, dass die angeführten Produkte jeweils den unten genannten Normen in Anwendungsbereich und Eigenschaften entsprechen welche den Anforderungen des Mandats, das auf Grundlage der EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG, Anhang IIL2., Möglichkeit 2 bzw. 3) erteilt wurde erfüllen.

EN 13859-1 Ecrans de Sous-Toiture en petits elements discontinus

EN 13859-1 Underlays for discontinuous roofing

EN 13859-1 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

186656 Dachbahn RC 120

186651 Dachbahn RC 150

168185 Dachbahn RC 150 SK

EN 13859-2 Ecrans Souples pour murs exterieurs

EN 13859-2 Underlays for walls

EN 13859-2 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

186656 Dachbahn RC 120

186651 Dachbahn RC 150

168185 Dachbahn RC 150 SK

EN 13984 Ecrans pare-vapeurs

EN 13984 Vapour barrier

EN 13984 Kunststoff- und Elastomerdampfsperrbahnen

168187 Dampfbremse VB2

Sous reserve d'une utilisation conforme ä sa destination et d'une installation conforme aux normes en vigueur, aux spöcifications, regles de pose, normes et directives.

Nom du laboratoire notifie:

TSUS, Studena 3, SK-826 34 Bratislava

Subjected to a use for with it is meant for and use in accordance with the Standards in force and in accordance with an installation in conformity with the rules and directives.

Name of the notified laboratory:

TSUS, Studena 3, SK-826 34 Bratislava


Die Produkte sind den jeweils geltenden Regeln, Normen und Richtlinien für die Ausführung und Funktion sowie den Regeln der Technik entsprechend sowie den Verlegehinweisen folgend zu verwenden.

Namentlich genanntes notifiziertes Prüflabor:

TSUS, Studena 3, SK-826 34 Bratislava

Etabli pour le compte du fabricant
Established for producer
Für den Inverkehrbringer zeichnet

Künzelsau
21.02.2013



Armin Heß
Chairman of the Board

Technische Daten (Messverfahren nach 13859-1 und 13859-2)
RC 150

Material	3-lagiger Verbund aus PP-Vlies und mikroporöser PP Membran		
Prüfung	Messwert	Einheit	Norm
Flächengewicht	150	g/m²	EN 1849-2
Standardbreiten	1500/3000	mm	
Standardlängen	50	lfm	
Rollengewicht	12,5/25	kg	
	Längs/quer		
Reißfestigkeit	315/250	N/50mm	EN 12311-1
Reißdehnung	61/66	%	EN 12311-1
Nagelausreißfestigkeit	255/270	N	EN 12310-1
Wasserdichtheit	W1	Klasse	EN 1928
	>250	cm	EN 20811
Sd-Wert	0,033	m	EN 12572 Klima C
Widerstand gegen Luftdurchgang	0,000	m³/m³.h.50.Pa	EN 12114
Brandverhalten	E	Klasse	EN 13501-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C	°C	EN 1109
Widerstand gegen Schlagregen	bestanden		TU Berlin
erhöhte Anforderung zur Künstlichen Alterung	bestanden		ZVDH Produktdatenblatt
Behelfsdeckung¹, Freibewitterung	2	Wochen	
UV-Beständigkeit	3	Monate	
Schälfestigkeit²	20	N	EN 12316
Scherfestigkeit²	150	N	EN 12317
Wasserdichtheit der Nähte²	W1	Klasse	EN 1928

**Technische Daten: Messverfahren gemäß 13859-1 und 13859-2)
RC 120**

Material	3 lagiger Verbund aus PP-Vlies und mikroporöser PP Membran		
Prüfung	Messwert	Einheit	Norm
Flächengewicht	115	g/m²	EN 1849-2
Standardbreiten	1500/3000	mm	
Standardlängen	50	lfm	
Rollengewicht	9,5/19	kg	
	längs/quer		
Reißfestigkeit	245/125	N/50mm	EN 12311-1
Reißdehnung	52/57	%	EN 12311-1
Nagelausreißfestigkeit	170/190	N	EN 12310-1
Wasserdichtheit	W1 >250	Klasse cm	EN 1928 EN 20811
Sd- Wert	0,036	m	EN 12572 Klima C
Widerstand gegen Luftdurchgang	0,000	m³/m³.h.50.Pa	EN 12114

Brandverhalten	E	Klasse	EN 13501-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C	°C	En 1109
Widerstand gegen Schlagregen	Keine Leistung Festgestellt		TU Berlin
Erhöhte Anforderung zur künstlichen Alterung	Keine Leistung festgestellt		ZVDH Produktdatenblatt
Behelfsdeckung¹, Freibewitterung	0	Wochen	
UV- Beständigkeit	1	Monate	
Schälfestigkeit²	20	N	EN 12316
Scherfestigkeit²	150	N	EN 12317
Wasserdichtheit der Nähte²	W1	Klasse	EN 1928